



Nuevo Cooxímetro piCO™

Ayudando a las personas a dejar de fumar, sólo con una respiración.



Monitorización sencilla del CO

GRATIS
Software
COdata⁺™

Ideal para consultas de deshabituación tabáquica prestadas en:

- Servicios de deshabituación
- Medicina general
- Escuelas
- Farmacias
- Cribaje



Smokerlyzer®

Características y Beneficios

- Interfaz nueva y fácil de usar
- Tecnología SteriTouch® para eliminar bacterias
- Gran pantalla táctil
- Sistema de semáforo verde, ámbar y rojo
- Cinco años de garantía, total tranquilidad

Especificaciones Técnicas

Rango de Concentración (CO)	0-150ppm
Pantalla	Pantalla táctil a todo color
Principio Detección	Sensor electroquímico
Repetibilidad	<3% de diferencia en lecturas consecutivas
Interferencia Cruzada por H ₂	<6%
Alimentación	3 x AA (LR6 o Equivalente) 1 x Pila botón litio CR2032
Tiempo de Respuesta T90	≤17 segundos
Rango Temperatura Funcionamiento	10-40°C
Presión de Funcionamiento/Transporte/ Almacenaje	800-1200mbar
Humedad Funcionamiento	10-90% sin condensación
Vida Útil Sensor	5 años con garantía de 1 año en uso profesional
Sensibilidad Sensor	1ppm
Desviación Sensor	<10% anual
Dimensiones	Aprox. 34 x 75 x 140 mm
Peso	Aprox. 200 g (incluyendo baterías)
Construcción Monitor	Carcasa: Mezcla de policarbonato/ABS con aditivo SteriTouch® Anti-Microbiano Pieza-D: Polipropileno



Tecnología Británica

Bedfont Scientific Ltd

Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com
www.bedfont.com

© Bedfont Scientific Limited 2015

Edición 4 Mayo 2016. Nro.: MKT377_ES
Bedfont Scientific Ltd. se reserva el derecho a modificar o actualizar esta información sin previo aviso. Registrado en
Inglaterra y Gales. Nro.Registro: 1289798



bedfont